



Anaerobe Klebstoffe

PRODUCT DATA

W.V.S. Handelsvertretung Wingerath Vertrieb & Service

Telefon: +49 (0)2331 39.62.71 Telefax: +49 (0)2331 39.62.72

Technische Produktinformation für Type 12-43

Schraubensicherung mittelfest

Produktbeschreibung: **VARYBOND®** Type 12-43 ist universell einsetzbar. Das Produkt besitzt eine ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit. Schnelle Aushärtung, auch an rostfreiem Stahl und passivierten Oberflächen.

Physikalische Eigenschaften: **Im flüssigen Zustand**

Chemische Charakterisierung:

Dimethacrylsäureester

Farbe: **blau**

Viskosität mPas

(25°C Brookfield RVT

Spindel U/min 1/20: **5'000 – 7'000**

Spindel U/min 3/20): **1'500 – 2'500**

Dichte: **1.12 g/cm³**

Max. Gewindedurchmesser:

M 36

Max. Spaltfüllvermögen:

0.25 mm

Flammpunkt: **> +100°C**

Lagerfähigkeit: **12 Monate bei 20°C**

Physikalische Eigenschaften: **Im ausgehärteten Zustand**

Gemessen an Schraube M10 x 20 - Qualität 8.8 verzinkt - Mutter 0.8d (ohne Vorspannung)

Handfestigkeit nach: **5 – 10 Minuten**

Funktionsfähigkeit nach:

½ – 1 Stunde

Endfestigkeit nach: **1 – 3 Stunden**

Losbrechmoment: **~ 21 Nm**

Weiterdrehmoment **~ 10 Nm**

Druckscherfestigkeit (DIN 54452):

8 - 12 N/mm²

Temperaturbeständigkeit:

-55°C bis +150°C

Anwendungshinweis: Die zu verklebenden Teile sollen trocken, sauber und fettfrei sein, damit ein gutes Ergebnis erzielt werden kann. Direkt aus der Flasche auftragen.

Lagerung: Lagerung im Originalbehälter, weg von Sonne und Licht. Bereits gebrauchtes Material mit neuem Material **nicht** vermischen. Bei trockener und ordnungsgemässer Lagerung ist das Produkt bei Raumtemperatur von ca. 20°C mind. 12 Monate lagerfähig.

Gebindegrößen: 50 ml + 250 ml Flasche, 10 Liter Bulk

Die Angaben dieser technischen Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreiben den Einsatz unserer Produkte unter üblichen Betriebsverhältnissen, ohne bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Sie befreien den Verwender nicht vor eigenen Prüfungen und Vorsichtsmassnahmen. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität der Produkte, nicht aber den Erfolg und die Auswirkungen bei der Anwendung, die von vielen Faktoren abhängig sind.

Version 6.9.2001

Type 12-43 D