



Werkstattprodukte

PRODUCT DATA

W.V.S. Handelsvertretung Wingerath Vertrieb & Service

Telefon: +49 (0)2331 39.62.71 Telefax: +49 (0)2331 39.62.72

Technische Produktinformation VARYBOND Alu-Silber-Spray 400 ml

Anwendungsgebiete:	Chromeffektlack für alle thermisch belasteten Teile, z.B. Auspuffanlagen, Rohre, Heizlamellen, usw. Ebenso geeignet zur Verschönerung im dekorativen Bereich.
Anwendung:	Nur metallisch reine Oberflächen eignen sich zur Beschichtung. Eisen, Stahl und Blech entfetten, metallisch blank schleifen, mit Schleifpapier bzw. Drahtbürste. Grossflächen sandstrahlen. Andere Untergründe ebenfalls entfetten und reinigen. Die Dose gut aufschütteln bis Rührkugeln völlig frei sind, danach im Abstand von 20 - 30 cm durch mehrfachen Kreuzgang auftragen um den Chromeffekt zu erzielen.
Produktdaten:	Staubtrocken in 5 - 7 Minuten Griff trocken in 20 - 30 Minuten Durchgetrocknet in 24 Stunden Ofentrocknung: 30 Minuten bei 140°C bzw. 20 Minuten bei 180°C Ergiebigkeit: 2.8 - 3.2 m ² Temperaturbeständigkeit: Langzeit bis 400°C, Kurzzeit bis 800°C
Sicherheitstext:	Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Körper sprühen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Für ausreichende Lüftung sorgen zur Vermeidung von brennbaren Dampf-/Luftgemischen.
BAG T Nr./Giftklasse:	619000 / giftklassefrei

Volumen:

400 ml 520 3 e

Die Angaben dieser technischen Produktinformation stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse, Erfahrungen und gesetzlichen Auflagen. Sie beschreiben den Einsatz unserer Produkte unter üblichen Betriebsverhältnissen, ohne bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Sie befreien den Verwender nicht vor eigenen Prüfungen und Vorsichtsmassnahmen. Unsere Garantie gewährleistet die Qualität der Produkte, nicht aber den Erfolg und die Auswirkungen bei der Anwendung, die von vielen Faktoren abhängig sind.

Version 11.05.2001
PDS Alu-silber-Spray 400 ml D